

## HS-130 技术数据表

### 产品介绍

HS-130为水白色，无味且热稳定性良好的芳香烃改性脂环族氢化树脂。  
该树脂主要与EVA, SIS, APAO等高分子混合，用作热熔胶(HMA)和热熔压敏胶(HMPA)的增黏剂。

### 产品形状

水白色半球形固体(颗粒型)

### 产品物性

| 物性   | 单位                  | 代表值 | 测试方法        |
|------|---------------------|-----|-------------|
| 软化点  | °C (环球法)            | 129 | ASTM E 28   |
| 颜色   | APHA (HAZEN)        | <20 | ASTM D 1209 |
| 热稳定性 | 加德纳 # (200°C, 12hr) | <12 | ASTM D 1544 |
| 熔融粘度 | cPs (210°C)         | 300 | ASTM D 3236 |
| 分子量  | Mw (重均分子量)          | 700 | GPC         |
| 芳香族  | % (芳香族双键)           | <1  | H-NMR       |

※ 以上产品的物性是由品质保证部测出的代表值，供应产品的物性请参考各批次的分析报告单。

### 产品包装

本产品包装规格为25kg多层纸袋和500kg集装袋。

### 产品保管

由于本产品为热塑性树脂，在高温条件下可能会发生熔解或结块现象。为保持产品性能，建议常温保存。